

MEGJEGYZÉSEK:

A felmérés átlagos pontossága $\pm 2\text{cm} / 0,5\%$, szakági tervekhez a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Ez a rajz az IES Kft. szellemi tulajdona. Harmadik fél számára sem eredeti, vagy másolt formában, sem egyéb módon történő továbbadása nem megengedett. A rajz tartalmának közzététele tilos.

Létesítmény:

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1102 Budapest, Szent László tér 29; hrsz.: 39122-39123

Terv típusa:

KIVITELI TERV

Építető:

**Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat**

1102 Budapest, Szent László tér 29

Generál
tervező:Integrated
Engineering
Solutions Kft.Integrated Engineering Solutions Kft.
6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 36.Felelős
tervező:**HAJDÚ NÓRA**
É-01-3820Építész
munkatársak:**DEBRECZENI SZABOLCS**
É 01-6268**DAMÁSDI FRUZZSINA ESZTER**Statikus
tervező:**SZARKA GERGŐ**
T 13-13944Gépész
tervező:**FOK ZOLTÁN**
G 01-7476, 01-60723Elektromos
tervező:**SEBESTYÉN MÁRK**
V 01-12500, 01-61313

Rajzszám:

É-T-04/v1

Rajz megnevezése:

Belső ajtó konzignációTerv
előzmények:**É-T-04****2017.01.27**

Méretarány:

(A4)

Dátum:

2017. február 21.

Megnevezés	új pallótokos tolóajtó	
Méreték	nyílás méret: 80x224 cm	Alaprajzi jel UA-01
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: toló nyitási irány: -	
Fal vtg.-a, anyaga	20 cm vtg téglafalazat	
Tok	tömött faforgácsból készült, HDF lemezzel borított tokszerkezet elefántcsont színben (RAL9010)	
Szárny	rétegelt lemezes kerettel kialakított faforgácsbetétes HDF lemezzel borított ajtólap elefántcsont színben (RAL9010)	
Vasalatok	tolóajtó rendszerének megfelelő sín és görgő szerkezetek	
Küszöb	-	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>The drawing consists of two main views: a front elevation and a side elevation.</p> <p>Front Elevation (Left): Shows a door frame with a width of 1.12m. The opening width is 88cm, with 12cm margins on each side. The total width including the frame is 1.80m. The door height is 2.21m. The frame is labeled 'PTH áthidaló'. A 'PV.' (vertical projection) arrow points downwards. The door height is also shown as 2.30m.</p> <p>Side Elevation (Right): Shows the door's profile with a height of 2.21m. The top part of the door is 10cm wide and 20cm high. The door is supported by a 'PTH áthidaló' (PTH crossbar) which is 3cm high. The total height including the crossbar is 2.30m.</p> <p>Bottom Details: Two smaller drawings show the door's width and height details. The first shows a width of 85cm with 8cm margins on each side. The second shows a height of 84cm with 8cm margins on each side.</p>	

Megnevezés	pallótokos fa ajtó új tokkal, felújított szárnyal	
Méreték	nyílás méret: 110x228 cm	Alaprajzi jel UA-02/A
Darabszám	2 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 2 db	
Fal vtg.-a, anyaga	10 cm vtg téglafalazat	
Tok	új tokszerkezet gyártása FA-01/A alapján, 3 rétegű festéssel ellátva	
Szárny	meglévő szerkezetek teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása, esetleges új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára	
Küszöb	-	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>The drawing includes the following dimensions and labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top view: 1.34 (total width), 1.10 (inner width), 12 (side offsets). Bottom view: 1.00 (inner width), 1.26 (total width), 13 (side offsets). Side view: 2.20⁵ (height), 2.34⁵ (total height), 7⁵ (top offset). Bottom view: 1.10 (total width), 1.03 (inner width), 11⁵ (side offsets). Bottom view: 95 (width), 7⁵ (side offsets). Labels: PTH áthidaló téglafalazat esetén, felújított ajtószárnyak, új tokszerkezet FA-01/A mintájára elkészítve, PV. 	

Megnevezés	pallótokos fa ajtó új tokkal, felújított szárnyal	
Méreték	nyílás méret: 110x228 cm	Alaprajzi jel UA-02/B
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	38 cm vtg téglafalazat	
Tok	új tokszerkezet gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva	
Szárny	meglévő szerkezetek teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása, esetleges új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára	
Küszöb	keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>The drawing includes the following views and dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: Overall width 1,60. Clear opening width 1,10. Side offsets of 25. Front View: Shows the door leaf with a handle and lock. Labels include: IPE140 acél kiváltó, felújított ajtószárnyak, új tokszerkezet FA-01/B mintájára elkészítve. A 'PV.' arrow points to the bottom right. Side View: Shows the door's profile. Labels include: IPE140 acél kiváltó, új tokbéllet kialakítása FA-01/B mintájára, egyszerűsített kivitelben. Dimensions: 2,20⁵, 2,28, 16, 7⁵, 2. Bottom View: Shows the door's base. Dimensions: 1,00 (clear opening), 1,26 (total width), 13 (side offsets), 11⁵, 1,03 (clear opening), 1,10 (total width), 7 (side offsets), 96 (total width). 	

Megnevezés	új pallótokos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 130x260 cm	Alaprajzi jel UA-03
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	44 cm vtg téglafalazat	
Tok	új tokszerkezet gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva	
Szárny	új szárny gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva	
Vasalatok	új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára	
Küszöb	keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben	
Megjegyzés	Az ajtó szerkezet helyét a falazatban korábban kialakított, majd befalazott nyílászáró helyzete határozza meg. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50		

Megnevezés	új üveg szerkezetű beltéri ajtó	
Méreték	nyílás méret: 204x318 cm	Alaprajzi jel UA-04
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: jobbos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	65 cm vtg téglafalazat	
Tok	alumínium üvegszorító profil, rozsdamentes AISI3 alumínium borítólemezzel ellátva	
Szárny	min. 2x4 mm vtg, PVB fóliával ellátott biztonsági üvegezésű szárny, 2-2 ponton rozsdamentes acél zsanérral és felső üvegfogóval ellátva	
Vasalatok	rozsdamentes felső üvegfogó: 2 db rozsdamentes acél zsanér 2 db alsó biztonsági zárvasalat 1 db rozsdamentes nyitómarkolat 2 db üvegszorító profil és borítólemez 8,40 fm	
Üvegezés	min. 2x4 mm vastag üveg réteg között PVB fóliával ellátott biztonsági üvegezés	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50		

Megnevezés	felújítandó pallótokos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 110x228 cm	Alaprajzi jel <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">FA-01/A</div>
Darabszám	<u>5 db</u>	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 2 db jobbos 3 db	
Fal vtg.-a, anyaga	20-44 cm vtg téglafalazat, 12 ⁵ cm vtg gipszkarton szerkezetű falazat	
Tok	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése	
Szárny	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása	
Küszöb	-	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>Technical drawing showing the door frame and panel details. Dimensions are provided in centimeters.</p> <p>Front view dimensions: 1.34 (total width), 1.10 (inner width), 12 (side offsets).</p> <p>Side view dimensions: 2.20⁵ (height), 2.34⁵ (total height), 7⁵ (top offset).</p> <p>Threshold detail dimensions: 1.00 (width), 1.26 (total width), 11⁵ (top offsets), 1.10 (inner width), 7⁵ (bottom offsets), 95 (width).</p> <p>Labels: PTH áthidaló téglafalazat esetén, felújított ajtószárnyak, felújított tokszerkezet, PV.</p>	

Megnevezés	felújítandó pallótkos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 110x228 cm	Alaprajzi jel FA-01/B
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	38 cm vtg téglafalazat	
Tok	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése	
Szárny	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szűks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása	
Küszöb	keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben	
Megjegyzés	Az ajtószerkezet felújítás után a nyitásirány megfordításával szerelendő vissza. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50		

Megnevezés	felújítandó pallótkos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 110x228 cm	Alaprajzi jel FA-01/C
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	44 cm vtg téglafalazat	
Tok	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése	
Szárny	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szűks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása	
Küszöb	keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben	
Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50		

Megnevezés	felújítandó pallótokos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 105x228 cm	Alaprajzi jel FA-02
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: nyíló nyitási irány: balos 1 db	
Fal vtg.-a, anyaga	12 cm vtg téglafalazat	
Tok	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése	
Szárny	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szűks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása	
Küszöb	-	
Megjegyzés	Az ajtószerkezet felújítás után áthelyezendő új helyre, a jelenlegi helyzetének megfelelő falazatban. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>Technical drawing showing the door frame and leaf dimensions and assembly details. The drawing includes a front view, a side view, and a cross-section of the threshold.</p> <p>Dimensions (cm):</p> <ul style="list-style-type: none"> Top width: 1,29 Top width (inner): 1,05 Top width (outer): 12 Bottom width (inner): 95 Bottom width (outer): 1,21 Bottom width (inner): 11⁵ Bottom width (outer): 1,05 Bottom width (inner): 90 Bottom width (outer): 7⁵ Side view height: 2,20⁵ Side view height (total): 2,34⁵ Side view height (top): 7⁵ Side view height (top): 6⁵ <p>Labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> felújított ajtószárnyak felújított tokszerkezet PV. PTH áthidaló téglafalazat esetén 	

Megnevezés	felújítandó pallótkos fa ajtó	
Méreték	nyílás méret: 165x268 cm A nyílás pontos méretei bontás után ellenőrizendők!	Alaprajzi jel FA-03
Darabszám	1 db	
Nyitási mód	nyitási mód: középen felnyíló nyitási irány: -	
Fal vtg.-a, anyaga	46 cm vtg téglafalazat	
Tok	új tokszerkezet gyártása FA-04 alapján, 3 rétegű festéssel ellátva	
Szárny	meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés	
Vasalatok	meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása: meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása	
Küszöb	keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben	
Megjegyzés	Meglévő tokszerkezetet takaró burkolat bontása szükséges a felújítást megelőzően. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Nézetrajz M=1:50	<p>The drawing includes three views of the door:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front View: Shows a double door with a central handle. Dimensions include a total width of 1.80m, a central opening of 1.50m, and side margins of 150mm. The height is 2.68m. Side View: Shows the door's profile with a total height of 2.68m and a top section height of 1.45m. Cross-section: Shows the door's thickness with a total width of 1.65m, a central opening of 1.31m, and side margins of 70mm. <p>Labels in the drawing include: 'felújított ajtószárnyak' (restored door leaves), 'felújított tokszerkezet' (restored door frame), and 'PV.' (bottom view).</p>	